

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 12/2012/Z

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PODKŁAD SZYBKOWIĄŻĄCY 15-80 mm PP10/RT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

PODKŁAD SZYBKOWIĄŻĄCY 15-80 MM. CT-C40-F7

ZAPRAWA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA CEMENTOWYCH POKŁADÓW PODŁOGOWYCH WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel (pełnomocnictwo) : NIE DOTYCZY

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: **SYSTEM 4**

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 13813:2003

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	F	PN-EN 13813:2003
Wydzielanie substancji korozyjnych:	CT	
Przepuszczalność wody:	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej:	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie:	C40	
Wytrzymałość na zginanie:	F7	
Odporność na ścieranie:	NPD	
Izolacyjność akustyczna:	NPD	
Dźwiękochłonność:	NPD	
Opór cieplny:	NPD	
Odporność chemiczna:	NPD	

NPD –właściwości nie określono (ang. No Performance Determined)

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik działu Kontroli Jakości

Wykroty 15.06.2015

HALINA TURKIEWICZ

 Kierownik działu Kontroli Jakości

.....
 podpis