

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 11/2016/S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

PODKŁAD SAMOPOZIOMUJĄCY 2-35 mm PS09/RT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

PODKŁAD SAMOPOZIOMUJĄCY 2-35 MM. CT-C30-F5
ZAPRAWA PRZEZNACZONA DO WYKONYWANIA CEMENTOWYCH POKŁADÓW PODŁOGOWYCH WEWNĄTRZ
POMIESZCZEŃ.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel: NIE DOTYCZY

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień:	F	EN 13813:2002
Wydzielanie substancji korozyjnych:	CT	
Przepuszczalność wody:	NPD	
Przepuszczalność pary wodnej:	NPD	
Wytrzymałość na ściskanie:	C30	
Wytrzymałość na zginanie:	F5	
Odporność na ścieranie:	NPD	
Izolacyjność akustyczna:	NPD	
Dźwiękochłonność:	NPD	
Opór cieplny:	NPD	
Odporność chemiczna:	NPD	

NPD –właściwości nie określono (ang. No Performance Determined)

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Wykroty 02.02.2017

HALINA TURKIEWICZ


Kierownik działu Kontroli Jakości

.....
podpis