

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 10/2016/S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA MURARSKA DO CEGŁY KLINKIEROWEJ ZMK04/RT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ZAPRAWA MURARSKA DO CEGŁY KLINKIEROWEJ, WEDŁUG PRZEPISU, OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (G)  
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W ELEMENTACH BUDOWLANYCH  
PODLEGAJĄCYCH WYMAGANIOM KONSTRUKCYJNYM.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel: NIE DOTYCZY

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 4

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2010

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Proporcja składników:	Piasek 75 %, Cement 18 %, Dodatki 7%	EN 998 -2:2010
Zawartość chlorków:	0,01 % CL	
Reakcja na ogień:	A1	
Absorpcja wody:	$\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej:	15/30 $\mu$	
Współczynnik przewodzenia ciepła: $\lambda_{10\text{dry}}$	0,67 W/m*K (P=50%)	
Trwałość: - ubytek masy - spadek wytrzymałości na zginanie	$\leq 1\%$ $\leq 8\%$	
Substancje niebezpieczne:	Nie wydziela substancji niebezpiecznych Patrz Karta Charakterystyki	

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik działu Kontroli Jakości

Wykroty 02.02.2017

HALINA TURKIEWICZ  
*Halina Turkiewicz*  
Kierownik działu Kontroli Jakości

podpis