

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 8/2012/Z

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA MURARSKA DO CEGŁY KLINKIEROWEJ ZMK04/RT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ZAPRAWA MURARSKA DO CEGŁY KLINKIEROWEJ, WEDŁUG PRZEPISU, OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (G)  
DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ W ELEMENTACH BUDOWLANYCH  
PODLEGAJĄCYCH WYMAGANIOM KONSTRUKCYJNYM.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel (pełnomocnictwo) : NIE DOTYCZY

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Proporcja składników:	Piasek 75 %, Cement 18 %	PN-EN 998-2:2012
Substancje niebezpieczne:	Patrz Karta Charakterystyki	
Zawartość chlorków:	0,01 % CL	
Reakcja na ogień:	A1	
Wytrzymałość na ściskanie:	M10	
Wytrzymałość spoiny:	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Absorpcja spowodowana podciąganiem kapilarnym:	$\leq 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{min}^{0,5}$	
Przepuszczalność pary wodnej:	15/30 $\mu$	
Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10dry}$	0,67 W/m*K (P=50%)	
Trwałość:		
- ubytek masy	$\leq 1\%$	
- spadek wytrzymałości na zginanie	$\leq 8\%$	

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Wykroty 15.06.2015

HALINA TURKIEWICZ

Kierownik działu Kontroli Jakości

podpis