

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 02/2013/S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA OC13/RT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

OBRZUTKA CEMENTOWO-WAPIENNA  
ZAPRAWA TYNKARSKA OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA (GP) DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ  
BUDYNKOW.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel (pełnomocnictwo) : NIE DOTYCZY

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-1:2012

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Gęstość brutto w stanie suchym kg/m <sup>3</sup>	≥ 1300	PN-EN 998-1:2012
Wytrzymałość na ściskanie, N/mm <sup>2</sup>	CS IV	
Przyczepność d podłoża, N/mm <sup>2</sup>	≥0,2 FP:B	
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym, kg/m <sup>2</sup> · min <sup>0,5</sup>	W2	
Współczynnik przenoszenia pary wodnej μ	≤ 15	
Współczynnik przewodzenia ciepła W/m*K, P= 50%	0,41	
Reakcja na ogień	A1	
Trwałość - ubytek masy - spadek wytrzymałości na zginanie	≥ 5 % ≥ 45%	

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji

Wykroty 02.07.2014

HALINA TURKIEWICZ

*Halina Turkiewicz*  
Pełnomocnik ds. ZKP

.....  
podpis