

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 04/2017/S

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA MURARSKA DO BETONU KOMÓRKOWEGO ZMK06/RT.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN WEDŁUG PROJEKTU DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ W ELEMENTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMAGANIOM KONSTRUKCYJNYM.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel (pełnomocnictwo) : NIE DOTYCZY

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 2+

6a. Norma zharmonizowana:

EN 998-2:2010

CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PRZEPROWADZIŁ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI CERTBUD sp. z o.o. UL. MOKOTOWSKA 46 LOK. 8, 00-543 WARSZAWA

NR. NOTYFIKACJI 2310 I WYDAŁ CERTYFIKAT

NR. 2310-CPR-Z458

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wytrzymałość na ściskanie:	Klasa M5	EN 998-2:2010
Wytrzymałość spoiny:	0,3 N/mm ² (wartość tab.)	
Zawartość chlorków:	≤ 0,1% Cl	
Reakcja na ogień:	Klasa A1	
Absorpcja wody:	≤ 0,5 kg/m ² · min ^{0,5}	
Przepuszczalność pary wodnej:	5/20 μ	
Współczynnik przewodzenia ciepła: λ _{10dry}	0,47 W/m*K (P=50%)	
Trwałość : - ubytek masy - spadek wytrzymałości na zginanie	≤ 5 % ≤ 30%	
Substancje niebezpieczne:	patrz Karta Charakterystyki	

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Wykroty 04.04.2017

HALINA TURKIEWICZ

Halina Turkiewicz
Kierownik działu Kontroli Jakości

.....
podpis