

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. 01/2013/Z

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ZAPRAWA MURARSKA DO BETONU KOMÓRKOWEGO ZMK06/RT

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ZAPRAWA MURARSKA DO CIENKICH SPOIN WEDŁUG PROJEKTU DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ W ELEMENTACH BUDOWLANYCH PODLEGAJĄCYCH WYMAGANIOM KONSTRUKCYJNYM.

3. Producent:

RYTM TRADE SP. Z O.O., UL. STREFOWA 14, 43-100 TYCHY

Zakład produkcyjny; CERRYS S.C. WYKROTY UL. WYZWOLENIA 33, 59-730 NOWOGRODZIEC

4. Upoważniony przedstawiciel (pełnomocnictwo) : NIE DOTYCZY

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego: SYSTEM 2+

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 998-2:2012

CERTYFIKACJĘ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI PRZEPROWADZIŁ

ZAKŁAD CERTYFIKACJI CERTBUD sp. z o.o. UL. MOKOTOWSKA 46 LOK. 8, 00-543 WARSZAWA

NR. NOTYFIKACJI 2310 I WYDAŁ CERTYFIKAT

NR. 2310-CPR-Z458

6b. Europejski dokument oceny: NIE DOTYCZY.

7. Deklarowane właściwości użytkowe

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|--|
| Substancje niebezpieczne | patrz Karta Charakterystyki | PN-EN 998-2:2012 |
| Reakcja na ogień | A1 | |
| Wytrzymałość na ściskanie | Kategoria M5 | |
| Początkowa wytrzymałość na ścinanie | 0,3 N/mm ² | |
| Zawartość chlorków | ≤ 0,1% Cl | |
| Absorpcja wody | 0,5 kg/m ² · min ^{0,5} | |
| Współczynnik przepuszczalności pary wodnej | 5/20 μ | |
| Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10dry} | 0,47 W/m*K (P=50%) | |
| Trwałość | | |
| - ubytek masy | ≤ 5 % | |
| - spadek wytrzymałości na zginanie | ≤ 30% | |

8. Właściwości użytkowe określone powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Halina Turkiewicz

Kierownik Działu Kontroli Jakości

Wykroty 18.03.2016

HALINA TURKIEWICZ

Kierownik działu Kontroli Jakości

.....
podpis